

PT EN ES

• ensō



toda forma começa
com um gesto e alguns
gestos não têm fim

every form begins with a gesture, and
some gestures have no end.

Toda forma comienza con un gesto,
y algunos gestos no tienen fin.

conti nuidade

continuity
continuidad

Ensō nasce do círculo — uma forma contínua, criada em um único movimento. Um símbolo de conexão, permanência e fluxo que traduz a ideia de seguir adiante sem romper o que já existe.

Ensō is born from the circle — a continuous form, created in a single movement. A symbol of connection, permanence, and flow that expresses the idea of moving forward without breaking what already exists.

Ensō nace del círculo — una forma continua, creada en un único movimiento. Un símbolo de conexión, permanencia y flujo que expresa la idea de seguir adelante sin romper lo que ya existe.





ensō

円相 se fala "ensō"

Na luz, esse gesto ganha outra dimensão. Torna-se uma linguagem capaz de percorrer a arquitetura, acompanhar caminhos e conectar diferentes pontos do espaço. Ensō cria relações entre luz e matéria, forma e espaço.

In light, this gesture takes on another dimension. It becomes a language capable of moving through architecture, following paths, and connecting different points within a space. Ensō creates relationships between light and matter, form and space.

En la luz, este gesto adquiere otra dimensión. Se convierte en un lenguaje capaz de recorrer la arquitectura, acompañar recorridos y conectar diferentes puntos del espacio. Ensō crea relaciones entre la luz y la materia, la forma y el espacio.

design por Ricardo Fahl

Uma linha vertical transforma a forma como a luz ocupa o espaço. Conecta-se à arquitetura e cria ritmo, percurso e continuidade. Seus diferentes elementos permitem composições que se adaptam a cada projeto, mantendo uma mesma linguagem.

A vertical line transforms the way light occupies a space. It connects with architecture, creating rhythm, movement, and continuity. Its different elements allow for compositions that adapt to each project while maintaining a consistent visual language.

Una línea vertical transforma la manera en que la luz ocupa el espacio. Se conecta con la arquitectura y crea ritmo, recorrido y continuidad. Sus diferentes elementos permiten composiciones que se adaptan a cada proyecto, manteniendo un mismo lenguaje.



cone xão

connection
conexión

Na ensō, a forma não existe apenas para ser vista. Ela organiza a luz, estabelece relações e transforma diferentes pontos em uma composição contínua.

With ensō, form does not exist merely to be seen. It structures light, establishes relationships, and transforms different points into a continuous composition.

En ensō, la forma no existe simplemente para ser vista. Organiza la luz, establece relaciones y transforma diferentes puntos en una composición continua.



Caminhos. Jardins. Percursos. Arquitetura.
Paths. Gardens. Routes. Architecture.
Caminos. Jardines. Recorridos. Arquitectura.

Ensō acompanha o espaço e se integra à paisagem, criando pontos de luz que orientam e conectam diferentes momentos do projeto.

Ensō follows the space and integrates into the landscape, creating points of light that guide and connect different moments throughout the project.

Ensō acompaña el espacio y se integra al paisaje, creando puntos de luz que orientan y conectan diferentes momentos del proyecto.





ensō line

balizador . bollard . baliza

alumínio usinado e perfil de alumínio extrudado . IP65
machined aluminum and extruded aluminum profile
aluminio mecanizado y perfil de aluminio extruido

	difuso
fluxo . flux . flujo	170lm
CCT	3000K
CRI	>90
facho . beam . haz de luz	difuso
dimensões . dimensions	310 / 610 / 1210mm

fixação por base ou espeto
controle on/off, dimerização sob consulta
alimentação 12V com opções de driver integrado e remoto
base or spike mounting with adjustable spotlight
on/off control, dimming available upon request
12V power supply with integrated or remote driver options
fijación mediante base o estaca
control on/off, regulación disponible bajo consulta
alimentación de 12V con opciones de driver integrado o remoto



mais detalhes

omegalight.com.br/pt/produtos/enso-line



ensō light project

balizador . bollard . baliza

alumínio usinado e perfil de alumínio extrudado . IP65
machined aluminum and extruded aluminum profile
aluminio mecanizado y perfil de aluminio extruido

	difuso	projektor
fluxo . flux . flujo	235-470lm	600lm
CCT	3000K	2700K
CRI	>90	>90
facho . beam . haz de luz	difuso	30°, 65
dimensões . dimensions	610 / 1210mm	610 / 1210mm

fixação por base ou espeto e projetor orientável
controle on/off, dimerização sob consulta
alimentação 24V com opções de driver integrado e remoto
base or spike mounting with adjustable spotlight
on/off control, dimming available upon request
24V power supply with integrated or remote driver options
fijación mediante base o estaca con proyector orientable
control on/off, regulación disponible bajo consulta
alimentación de 24V con opciones de driver integrado o remoto



mais detalhes
omegalight.com.br/pt/produtos/enso-light-project



ensō project

balizador . bollard . baliza

alumínio usinado e perfil de alumínio extrudado . IP65

machined aluminum and extruded aluminum profile

aluminio mecanizado y perfil de aluminio extruido

	projektor
fluxo . flux . flujo	600lm
CCT	2700K
CRI	>90
facho . beam . haz de luz	30°, 65
dimensões . dimensions	610 / 1210mm

fixação por base ou espeto e projetor orientável

controle on/off, dimerização sob consulta

alimentação 24V com opções de driver integrado e remoto

base or spike mounting with adjustable spotlight

on/off control, dimming available upon request

24V power supply with integrated or remote driver options

fijación mediante base o estaca con proyector orientable

control on/off, regulación disponible bajo consulta

alimentación de 24V con opciones de driver integrado o remoto



mais detalhes

omegalight.com.br/pt/produtos/enso-project



ensō light

balizador . bollard . baliza

alumínio usinado e perfil de alumínio extrudado . IP65
machined aluminum and extruded aluminum profile
aluminio mecanizado y perfil de aluminio extruido

	difuso
fluxo . flux . flujo	235-470lm
CCT	3000K
CRI	>90
facho . beam . haz de luz	difuso
dimensões . dimensions	610 / 1210mm

fixação por base ou espeto
controle on/off, dimerização sob consulta
alimentação 24V com opções de driver integrado e remoto
base or spike mounting with adjustable spotlight
on/off control, dimming available upon request
24V power supply with integrated or remote driver options
fijación mediante base o estaca
control on/off, regulación disponible bajo consulta
alimentación de 24V con opciones de driver integrado o remoto



mais detalhes

omegalight.com.br/pt/produtos/enso-light



freedom of composition

libertad de composición

agosto 2026 august 2026
versão 1 version 1

Para mais informações acesse o nosso site www.omegalight.com.br ou escaneie o QR Code abaixo
For more information visit our website www.omegalight.com.br or scan the QR Code below
Para obtener más información visite nuestro sitio web www.omegalight.com.br o escanee el código QR a continuación

